Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624

Анти рефлексна бояза стени и тавани

Раб. условия:При темп.>+10С°отн.влажн.40-80%

Иструменти:четка валяк или безв. пистолет

Разреждане:вода

Разходна норма:8-10м^2

Време за съхнене: 2-4 часа при 20 ° С

Блясък: Прибл. 1 супер мат без бликове

Съхранение: Без замръзване, хладно и плътно затворено

Почистване на инструменти: По възможност вода. Основно почистване с почистващ препарат за четки. Излишната боя трябва да се отстрани преди почистване Изхвърляне: Остатъците от боята трябва да се изхвърлят правилно и следователно да се изхвърлят в общинския пункт за събиране.

Продуктът съдържа биоциди.
Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он,
3 йод-2-пропинилбутилкарбамат
Може да предизвика алергична реакция
Гранична стойност на ЕС за този
продукт: (Кат. A / a) 30 g VOC / l (2010)
Този продукт съдържа: Макс.10g VOC / l
Произведено в Дания
Вносител:Лимекс Ко ЕООД София
www.colour.bg тел.0888940624